



Aesthetic.Computer '26



En mobil-først-køretid for kreativ computing

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[arbejdsudkast — ikke til citation]

Abstrakt. Aesthetic.Computer (AC) er en mobil-først-køretid og et socialt netværk for kreativ computing, der kører helt i browseren. Dets primære grænseflade er en tekstprompt—ikke en GUI—hvor igennem brugere navigerer et navnerum af 354 indbyggede interaktive programmer (“pieces”) og 265 bruger-publicerede værker. Hvert piece er en enkelt JavaScript- eller KidLisp-fil, der eksporterer livscyklusfunktioner (boot, paint, act, sim, leave), som modtager en immediate-mode grafik-API. Platformen integrerer social infrastruktur—brugernavne, realtidschat, stemningsopslag, levende profiler—direkte i køretiden frem for at lægge det oven på. Et pack-system samler pieces i selvstændige HTML-filer til offline-distribution. Vi beskriver arkitekturen (63.000 linjer kerne-køretid), piece-modellen, flersproglig understøttelse, publicerings- og distributionsinfrastruktur, og rapporterer adoptionsmetrikker fra 2.801 registrerede brugere. Vi argumenterer for, at behandlingen af programmeringsgrænsefladen som et *musikinstrument*—hvor brugere opdager hukommelsesvenlige stier gennem improvisation—producerer et kvalitativt anderledes forhold til kreativ software.

1. INTRODUKTION

Kreative kodningsplatforme har støt sænket barrieren for computationel udtryk. Processing [Reas and Fry, 2007] introducerede skitsebogs-metaforen; p5.js [McCarthy, 2015] bragte den til browseren; Scratch [Resnick

et al., 2009] gjorde programmering tilgængelig for børn gennem blokbaseret visuel programmering. Men disse værktøjer deler en fælles antagelse: brugeren interagerer med en *editor*—en kodeeditor, et bloklærred, et IDE.

Aesthetic.Computer udgår fra en anden præmis. Den

primære grænseflade er en **tekstprompt**—en kommandolinje, hvori brugere skriver korte, hukommelsesvenlige navne for at starte interaktive programmer. Der er ingen filbrowser, intet projektpanel, ingen menulinje. Oplevelsen er tættere på et musikinstrument end et udviklingsmiljø: brugere opdager kommandoer gennem udforskning, opbygger muskelhukommelse gennem gentagelse og improviserer til sidst ved flydende at rekombinere pieces.

Platformen opstod fra observationer under udviklingen af No Paint (2020), et pixelkunst-værktøj, hvis fællesskab af ikke-tekniske brugere begyndte at bidrage med tilpassede pensler og stempler. Den manuelle integrationsproces—timer eller dage per bidrag—motiverede opbygningen af et system, hvor alle kunne publicere interaktive programmer øjeblikkeligt. Udviklingen begyndte i 2021, og det nuværende repository spænder over 11.045 commits fra december 2022 til marts 2026.

Denne artikel beskriver designprincipperne (§2), systemarkitekturen (§3), piece-modellen (§4), den flersproglige køretid (§5), prompt-grænsefladen (§6), den sociale infrastruktur (§7), publicering og distribution (§8), udviklingshistorien (§9) og adoption (§10). Den ledsagende artikel [Jeffrey, 2026] dækker KidLisp-sproget i detaljer.

2. DESIGNPRINCIPPER

1. **Instrument, ikke IDE.** Grænsefladen er designet til at fungere som et musikinstrument, hvorpå brugere opdager deres egne hukommelsesvenlige stier gennem netværket af kommandoer og publicerede pieces. Efterhånden som færdigheden vokser gennem leg, improviserer brugere, rekombinerer og udvider deres repertoire.
2. **Mobil-først.** Enhver interaktion er rettet mod berøringsinput på telefoner og tablets. Desktop-understøttelse følger naturligt; det omvendte holder ikke.
3. **URL-adresserbar.** Hvert piece, hver parameterkombination, enhver brugers værk er en URL. Deling er navigation; navigation er deling.
4. **Enkelt-fil-programmer.** I forlængelse af Processings skitsebogsmodel og Unix-filosofien om små, komponerbare programmer er hvert piece én fil—ingen projektstruktur, intet byggetrin, ingen afhængigheder.
5. **Socialt som standard.** Brugernavne, chat, stemninger og profiler er del af køretiden, ikke påboltede tjenester.

3. ARKITEKTUR

Systemet består af fire hovedkomponenter: boot-loaderen, BIOS-køretiden, Disk-API'en og modulindlæseren.

3.1 Boot-loader

Boot-loaderen (`boot.mjs`, 1.948 linjer) initialiserer tre delsystemer parallelt: en WebSocket-forbindelse til sessionsserveren (800ms timeout med HTTP-fallback), en Service Worker til persistent modul-caching og et IndexedDB-lager til offline modulopbevaring. Boot-telemetri logger browser, enhedstype, skærmopløsning og ydeevnetider til `/api/boot-log`.

3.2 BIOS

BIOS'en (`bios.mjs`, 20.935 linjer) er køretidens orkestrator. Den styrer 60fps-renderingsløkken, dirigerer input-hændelser (tastatur, berøring, mus, gamepad, MIDI), koordinerer piece-livscyklusovergange og vedligeholder WebGL-kompositlaget (“glaze”) til efterbehandlingseffekter. BIOS'en styrer også båndsystemoptagelsen til at optage piece-opførelser som billedsekvenser med synkroniseret lyd.

3.3 Disk-API

Disken (`disk.mjs`, 15.879 linjer) leverer den komplette API-overflade, som pieces bruger. Den håndterer piece-indlæsning, livscyklus-dispatch og eksponerer tegneprimiver, lyd, input, netværk og UI-komponenter. Alle grafikoperationer er immediate-mode—der er ingen bevaret scenegraf.

3.4 Modulindlæser

Modulindlæseren streamer JavaScript-moduler over WebSocket fra sessionsserveren, hvilket omgår HTTP-proxy-kæden for hurtigere indlæsning. Ved første indlæsning caches moduler i IndexedDB. Efterfølgende besøg indlæser fra cache med fallback til HTTP, hvis sessionsserveren er utilgængelig. Dette giver næsten øjeblikkelig piece-indlæsning ved gentagne besøg.

4. PIECE-MODELLEN

Et piece er en enkelt `.mjs` (JavaScript)- eller `.lisp` (KidLisp)-fil, der eksporterer op til fem livscyklusfunktioner:

```
function boot({ wipe, screen, params }) {
  // Kører én gang når piece indlæses
}

function paint({ wipe, ink, line, circle }) {
  wipe("navy")
  ink("pink")
  circle(screen.width / 2,
         screen.height / 2, 50)
}

function act({ event: e }) {
  if (e.is("keyboard:down:space")) { }
}

function sim() { } // Per-frame logik
```

```
export { boot, paint, act, sim };
```

API-objektet, der sendes til hver funktion, giver:

Kategori	Funktioner
Grafik	wipe, ink, line, box, circle, poly, paste, plot, flood
Tekst	write, form, TextInput
Input	event, pen, hand, gamepad
Lyd	sound, speaker, microphone, melody
UI	ui.Button, ui.TextInput, cursor
System	screen, jump, store, net, send

Table 1: Piece API-kategorier.

Pieces følger Processings skitsebogsmode—én kildefil per udforskellig idé—kombineret med Unix-filosofien om bruger-niveau-komponerbarhed på tværs af små, enkeltformåls-programmer.

5. FLERSPROGET KØRETID

AC understøtter to programmeringssprog: JavaScript (ES-moduler, `.mjs`) og KidLisp (en minimal Lisp-dialekt, `.lisp`). Systemet indeholder i øjeblikket 336 JavaScript-pieces og 18 KidLisp-pieces.

JavaScript-pieces har fuld adgang til Web-API'er og Disk-API-overfladen. KidLisp-pieces bruger en 15.161-linjers træ-vandrende evaluator [[@jeffrey, 2026](#)], der leverer 118 indbyggede funktioner til tegning, farve, transformation, matematik, animation og lyd—uden fil-I/O, netværk eller strengmanipulation, hvilket gør vilkårlig bruger-indsendt kode sikker at eksekvere.

KidLisp-programmer kan også indtastes direkte som URL'er. Udtrykket (`wipe blue`) er URL-kodet og eksekverbart på `aesthetic.computer/(%28wipe%20blue%29)`. Korte koder (`$cow`, `$27z`) opløses til gemte programmer via MongoDB-opslag.

Arkitekturen understøtter yderligere sprogbackends. Ethvert sprog, der kan målrette piece-livscyklussen (`boot/paint/act/sim/leave`) og kalde Disk-API'en, kan integreres som en ny evaluator.

6. PROMPTEN

Prompten (`prompt.mjs`, 9.386 linjer) er selv et piece—det mest komplekse i systemet. Det fungerer som den primære navigationsgrænseflade og implementerer over 60 kommandoer.

6.1 URL-routing

Hvert piece er URL-adresserbart gennem en parser (`parse.mjs`), der understøtter flere parameterkonventioner:

- **Simpel:** `aesthetic.computer/notepat`
- **Kolon-parametre:** `tone:440:sine`

- **Mellemrums-parametre:** notepat 180 major (kodet som tilder i URL'er)
- **Bruger-pieces:** `@bash/hub`
- **KidLisp-koder:** `$cow`
- **Kortkoder:** `!abc` (video), `*bako` (ur-melodi)

6.2 Kommandokategorier

Prompten implementerer kommandoer til navigation (`list`, `back`), skabelse (`publish`, `source`, `pack`), social interaktion (`chat`, `mood`, `profile`), identitet (`handle`, `login`), optagelse (`tape`, `share`) og piece-sekventering (`merry`, der kæder pieces med timing).

7. SOCIAL INFRASTRUKTUR

I modsætning til platforme, hvor sociale funktioner er eksterne tjenester (GitHub, Discord), integrerer AC social infrastruktur direkte i køretiden.

7.1 Identitet

Brugere registrerer `@handles` gennem prompten. Handles opløses til MongoDB-brugerregistreringer og fungerer som navnerum for publicerede pieces (`@handle/piece-name`). Per marts 2026 er 2.801 handles registreret.

7.2 Reeltidskommunikation

Sessionsserveren leverer WebSocket-baserede reeltidsfunktioner: offentlig chat (18.020 beskeder), tilstedeværelsessporing (hvilket piece hver bruger aktuelt ser) og multiplayer-tilstandssynkronisering for samarbejds-pieces.

7.3 Stemninger

Brugere poster korte tekstopdateringer ("stemninger") synlige på deres profiler. Stemninger dobbeltskrives til MongoDB og ATProto (protokollen bag Bluesky), hvilket muliggør føderation med det bredere sociale web.

7.4 Levende profiler

Profil-piecet viser et reeltids-scorecard: online/offline-status, aktuelt piece, WebSocket-latenstid og antal af malerier, publicerede pieces, KidLisp-programmer, chatbeskeder og stemninger—alt opdateret live via WebSocket-streaming.

8. PUBLICERING OG DISTRIBUTION

8.1 Publish og Source

Kommandoen `publish` uploader et piece til DigitalOcean Spaces og registrerer det i MongoDB under brugerens `handle`. Kommandoen `source` downloader ethvert pieces kildekode som skabelon til forking.

8.2 Pack-system

Kommandoen `pack` samler et `piece` i en selvstændig HTML-fil via oven-tjenesten. Outputtet inkluderer `piece`-koden, alle køretidsafhængigheder og indlejrede skrifttyper—en enkelt fil, der fungerer offline uden server. Dette muliggør distribution via e-mail, USB-drev, blockchain-prægning (Tezos/Teia) og arkivering.

8.3 Tilpassede domæner

Pieces kan serveres som selvstændige applikationer på tilpassede domæner. `notepat.com` dirigerer til `notepat` musik-sequencer-`piecet`; `kidlisp.com` serverer KidLisp IDE'et. Netlify edge-funktioner detekterer værtsnavnet og omskriver routing i overensstemmelse hermed, inklusiv tilpassede Open Graph meta-tags til social deling.

8.4 Medieeksport

Oven-tjenesten (`oven.aesthetic.computer`) konverterer optagne sessioner til MP4-video via FFmpeg, genererer Open Graph-forhåndsvisningsbilleder til social deling og serverer QR-koder til `piece-URL`'er. Båndoptagelser fanger billedsekvenser med per-frame tidsdata og valgfri lyd.

9. UDVIKLINGSHISTORIE

Den følgende tidslinje er rekonstrueret fra git-historikken for Aesthetic Computer-repositoriet (11.045 commits mellem december 2022 og marts 2026). Projektets konceptuelle oprindelse spores til 2020 med No Paint.

9.1 Oprindelse: No Paint (2020–2021)

No Paint, et pixelkunst-værktøj udgivet i 2020, opbyggede et fællesskab af ikke-tekniske brugere, der bidrog med tilpassede pensler og stempler. Flaskehalsen ved manuel integration—hvert bidrag krævede udviklerintervention—motiverede opbygningen af en platform, hvor alle kunne publicere interaktive programmer øjeblikkeligt.

9.2 Grundlag (2022–2023)

Det nuværende repository begynder i december 2022. Gennem 2023 (3.766 commits) tog kernekøretiden form: BIOS-renderingsløkken, Disk-API'en, prompt-grænsefladen, `piece`-livscyklussen og det indledende sæt af indbyggede pieces. September 2023 oplevede den højeste tidlige aktivitet (542 commits), da multiplayer-sessionsserveren og realtidschatten blev integreret.

9.3 Udvidelse (2024)

Året 2024 (2.698 commits) oplevede tilføjelsen af KidLisp (april), malerissystemet, handle-registrering, stemningsopslag og båndoptagelsesinfrastrukturen. Aktiviteten toppede i april (379 commits) og oktober (336

commits).

9.4 Platformintegration (2025–2026)

Udviklingen accelererede dramatisk i slutningen af 2025: oktober oplevede 700 commits, november 663, december 525. KidLisp IDE'et lancerede på `kidlisp.com` (november 2025), ATPProto/Bluesky-føderation blev tilføjet, `pack`-systemet modnet, og oven-tjenesten begyndte at generere sociale forhåndsvisningsbilleder. Januar 2026 var den travleste enkeltstående måned (1.095 commits), drevet af KidLisp-forfining, kaostilstand, 3D-primitiver og scene-tilstand til live-performance.

Periode	Commits	Milepæl
2020–2021	—	No Paint; AC-undfangelse
Dec 2022	47	Repository begynder
2023	3,766	Kernekøretid, prompt, multiplayer
2024	2,698	KidLisp, malerier, handles, stemninger
Jan–maj 2025	318	Vedligeholdelsesperiode
Jun–dec 2025	2,962	IDE, <code>pack</code> , oven, føderation
Jan–mar 2026	2,149	Kaostilstand, 3D, scenetilstand
Total	11,045	

Table 2: Udviklingsaktivitet efter periode.

Projektet har primært én forfatter: @jeffrey tegner sig for ca. 98% af commits, med bidrag fra 14 yderligere samarbejdspartnere.

10. EVALUERING

Adoptionsmetrikker per marts 2026 er vist i Tabel 3.

Metrik	Værdi
Indbyggede pieces	354 (336 JS + 18 KidLisp)
Bruger-publicerede pieces	265
API-endepunkter	78
Registrerede handles	2.801
Malerier oprettet	4.404
KidLisp-programmer	16.244
Chatbeskeder	18.020
Kernekøretid (linjer)	~63.300

Table 3: Platformmetrikker (marts 2026).

10.1 Observationer

Prompt som opdagelsesmekanisme. Brugere rapporterer, at de opdager pieces ved at skrive gæt i prompten—prøve ord som `piano`, `draw`, `chat`—og finde, hvad der eksisterer. Denne tilfældige opdagelse er et bevidst designresultat af det flade navnerum.

Mobilt engagement. Det mobil-først-design betyder, at brugere interagerer med AC på telefoner under pendling, i venteværelser og i klasseværelser—sammenhænge, hvor desktop-kreative kodningsværktøjer er utilgængelige.

Socialt stof driver fastholdelse. Integrationen af chat, stemninger og profiler skaber en social kontekst, der holder brugere tilbagevendende. Brugere tjekker stemninger, svarer i chatten og opdager nye pieces gennem social aktivitet frem for søgning.

10.2 Begrænsninger

Enkelt-fil-piece-modellen begrænser programkompleksiteten. Pieces kan ikke importere delte biblioteker eller dele sig over flere moduler (selvom de kan indlejre KidLisp-programmer via `$code`-referencer). Promptgrænsefladen, selvom den er kraftfuld for erfarne brugere, præsenterer en stejl opdagelseskurve for nybegyndere, der forventer visuelle affordances.

11. RELATERET ARBEJDE

Kreativ kodning. Processing [Reas and Fry, 2007] og p5.js [McCarthy, 2015] etablerede skitsebogsparadigmet. AC arver enkelt-fil-modellen, men erstatter editoren med en prompt og tilføjer social infrastruktur.

Social kodning. Scratch [Resnick et al., 2009] demonstrerede, at social deling driver engagement i uddannelsesmæssig programmering. OpenProcessing [Baran, 2009] og Glitch [Fog Creek Software, 2017] leverer webbaseret deling for kreativ kode. AC adskiller sig ved at gøre sociale funktioner til en del af selve køretiden, ikke en omgivende hjemmeside.

Live-kodning. Hydra [Jack, 2019] leverer browserbaseret live visuel kodning. Sonic Pi [Aaron, 2016] målretter musikuddannelse med en live-kodnings-REPL. AC's scenetilstand (gennemsigtig editor over fuldskræmslærred) muliggør lignende live-performance-kontekster.

Mobile kreative værktøjer. De fleste kreative kodningsværktøjer antager desktop-brug. AC's mobil-først-design—berøringsinput, prompt-navigation, telefonstore lærreder—målretter sammenhænge, hvor desktop-værktøjer ikke kan nå hen.

12. KONKLUSION

Aesthetic.Computer demonstrerer, at en kreativ computing-platform kan organiseres omkring en tekstprompt frem for et grafisk IDE, at social infrastruktur integreret direkte i køretiden producerer anderledes engagementsmønstre end eksterne sociale lag, og at en mobil-først browserbaseret tilgang gør kreativ kodning tilgængelig i sammenhænge, som desktop-værktøjer ikke kan nå.

Platformens 354 indbyggede pieces, 265 brugerpublicerede værker og 16.244 KidLisp-programmer udgør et voksende korpus af kreative computing-artefakter. Prompt-som-instrument-metaforen—hvor brugere opbygger flydende beherskelse gennem memorering og improvisation frem for menunavigation—tilbyder en alternativ model for, hvordan mennesker kan

forholde sig til kreativ software.

AC er open source under ISC-licensen på <https://github.com/digitpain/aesthetic.computer>.

ORCID: 0009-0007-4460-4913

Oversat fra engelsk. Originalversion tilgængelig på <https://papers.aesthetic.computer>

References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Sinan Ascioğlu Baran. Openprocessing, 2009. URL <https://openprocessing.org>. A community platform for sharing Processing and p5.js sketches.
- Fog Creek Software. Glitch, 2017. URL <https://glitch.com>. A collaborative web development platform.
- Olivia Jack. Hydra: Live coding networked visuals, 2019. URL <https://hydra.ojack.xyz>.
- @jeffrey. Kidlisp '26: A minimal lisp for generative art, 2026. Companion paper describing the KidLisp language in detail.
- Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52 (11):60–67, 2009.